

# MAXIMALE KEUZE, EENVOUDIGE SELECTIE

Versie 2.4, januari 2021

Verwarmingspanelen		voor wand en plafond					voor systeemplafond	
Product (artikelnummer)	Komfort Therm 175 (70001040)	Komfort Therm 350 (70001030)	Komfort Therm 515 (70001020)	Komfort Therm 675 (70001010)	Komfort Therm 1025 (70001000)	Komfort Therm 5350 (70001060)	Komfort Therm 5700 (70001050)	
	175 W 61 x 31	350 W 61 x 61	515 W 75 x 61	675 W 98 x 61	1025 W 121 x 75	350 W 59 x 59	700 W 59 x 119	
Vermogen	61 x 31	61 x 61	75 x 61	98 x 61	121 x 75	59 x 59	59 x 119	
Grootte (cm x cm)	Komfort Therm LED 175 (70002090)	Komfort Therm LED 350 (70002080)	Komfort Therm LED 515 (70002100)	Komfort Therm LED 675 (70002070)	Komfort Therm LED 1025 (70002060)	verlichting niet mogelijk	verlichting niet mogelijk	
Optioneel Komfort Therm LED verlichting inclusief dimmer (artikelnummer)	zeer goed (25 W/m <sup>2</sup> )	14 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	27 m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup> *	14 m <sup>2</sup>	28 m <sup>2</sup>	
	goed (50 W/m <sup>2</sup> )	7 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	
	matig (85 W/m <sup>2</sup> )	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	
	slecht (120 W/m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	



smartControl Set paired, 1 cable, plug'n'heat - Thermostaat met radio ontvanger en aansluitkabel  
Artikelnummer: 70003040



smartControl Receiver, 1 cable, plug'n'heat- radio-ontvanger  
Artikelnummer: 70003050

\* Indien de ruimte groter dan 30 m<sup>2</sup> is of L-vormig, dan adviseren wij het gebruik van 2 panelen om de ruimte gelijkmatig te verwarmen.

## DE VOORDELEN VAN BETROUWBARE KWALITEIT



- Zeer hoog stralingsrendement. Door de keramische isolatie en de RVS achterzijde wordt maar liefst 96% van de warmte aan de voorzijde afgegeven.
- Onderhoudsvrij met een zeer lange levensduur van meer dan 20 jaar.
- Eenvoudige plafond- of wandmontage.
- Volledig veilig door geïntegreerde overhittingsbeveiliging.
- Aansturing via draadloze ruimtethermostaat.
- Verkrijgbaar met zuinige en tevens dimbare ledverlichting.
- 5 jaar volledige garantie.

