


Uponor Tecto

Verlegafstand H.O.H. 150 mm




1062044
Uponor Comfort Pipe PLUS
16 x 2 mm, 120 m



1005477
Uponor Tecto
noppenplaat EPS
1450 x 850 mm, 11 mm



1005484
Uponor Tecto
koppelstrook
1,4 m, 100 mm




1013117
Uponor Multi randisolatie
zelfklevend PE 40 m
100 x 10 mm



4010
Komfort 4010 verdeler
25 - 135 l/u
LTV zonder pomp



4800
Komfort 4800 verdeler
25 - 135 l/u
HTV met pomp



1065284
Uponor Vario klemring-
schroefkoppeling PEX
16 x 1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ " FT Euro

10 m ²	1 rol	9 platen	1 strook	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
15 m ²	1 rol	13 platen	2 stroken	1 rol	1 groep	4010 0001 of 4800 0001	2 stuks
20 m ²	2 rollen	18 platen	3 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
25 m ²	2 rollen	22 platen	4 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
30 m ²	2 rollen	27 platen	5 stroken	1 rol	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
35 m ²	2 rollen	31 platen	6 stroken	2 rollen	2 groepen	4010 0002 of 4800 0002	4 stuks
40 m ²	3 rollen	36 platen	7 stroken	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
45 m ²	3 rollen	40 platen	8 stroken	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
50 m ²	3 rollen	45 platen	9 stroken	2 rollen	3 groepen	4010 0003 of 4800 0003	6 stuks
55 m ²	4 rollen	49 platen	10 stroken	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks
60 m ²	4 rollen	54 platen	11 stroken	2 rollen	4 groepen	4010 0004 of 4800 0004	8 stuks

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1144105
Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat D+RH T-247 BUS




1093017
Uponor Smatrix Base regelmodule Pulse X-245 BUS 6X
Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule Pulse M-242 Bus 6X (artikel 1093134) te worden toegevoegd.





1141677
Uponor Vario stelaandrijving NC FT 24V 1W
Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

1071670
Uponor Base Buskabel A-145 50m
Bedrade 24V ruimtetemperatuurregeling voor oppervlakteverwarming.


Uponor toebehoren



1005481
Uponor Tecto afdekfolie 1,45 m 200 mm
Voor toepassing van uitvlakelementisolatie ND 11, dan wel ND 30-2 in het deur- en wandgebied.



1005479
Uponor Tecto isolatiestrook EPS 11 mm
Als warmte-isolatie met snijraster voor toepassing met uitvlakelementafdekfolie in het deur- en wandgebied.



1135491
Uponor Multi Leiding geleidingsbocht 14-18

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
www.uponor.nl
gfbfs-info.nl@georgfischer.com

Nathan Systems B.V.
Mega 2
6902 KL Zevenaar
Nederland

T +31 (0)26-445 98 45
www.nathan.nl
info@nathan.nl

