

MAXIMALE KEUZE, EENVOUDIGE SELECTIE

Versie 2.4, januari 2021

		Verzonken inbouw						
Product (artikelnummer)		multiplan350 (D73.6LWW2.M)	multiplan700 (C73.6LWW2.M)	multiplan701 (F73.6LWW2.M)	multiplan1030 (G73.6LWW2.M)	multiplan1031 (H73.6LWW2.M)	multiplan1350 (B73.6LWW2.M)	multiplan2000 (A73.6LWW2.M)
Vermogen		175 W	350 W	350 W	515 W	515 W	675 W	1025 W
Grootte (mm x mm)		306 x 606	606 x 606	250 x 1206	746 x 606	376 x 1206	976 x 606	1206 x 746
Kamergrrootte na isolatie	zeer goed (25 W/m ²)	7 m ²	14 m ²	14 m ²	21 m ²	21 m ²	27 m ²	41 m ² *
	goed (50 W/m ²)	4 m ²	7 m ²	7 m ²	10 m ²	10 m ²	14 m ²	21 m ²
	matig (85 W/m ²)	2 m ²	4 m ²	4 m ²	6 m ²	6 m ²	8 m ²	12 m ²
	slecht (120 W/m ²)	1 m ²	3 m ²	3 m ²	4 m ²	4 m ²	6 m ²	9 m ²



smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 1 aansluitkabel.
Artikelnummer: YSC.02201



smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 2 aansluitkabels.
Artikelnummer: YSC.02202



smartControl draadloze ontvanger voor de smart-control temperatuurregeling, 1 aansluitkabel
Artikelnummer: YSC.00301



smartControl draadloze ontvanger voor de smart-control temperatuurregeling, 2 aansluitkabels.
Artikelnummer: YSC.00302



Draadloze thermostaat voor het easyTherm smartControl temperatuurregelingssysteem.
Artikelnummer: YSC.00201

* Indien de ruimte groter dan 30 m² is of L-vormig, dan adviseren wij het gebruik van 2 panelen om de ruimte gelijkmatig te verwarmen.

DE VOORDELEN VAN PERFECTE KWALITEIT



- Zeer hoog stralingsrendement. Door de keramische isolatie en de RVS achterzijde wordt maar liefst 96% van de warmte aan de voorzijde afgegeven.
- Onderhoudsvrij met een zeer lange levensduur van meer dan 20 jaar.
- Eenvoudige plafond- of wandmontage.
- Volledig veilig door geïntegreerde overhittingsbeveiliging.
- Aansturing via draadloze ruimtethermostaat en easyTherm App.
- 5 jaar volledige garantie.