

MAXIMALE KEUZE, EENVOUDIGE SELECTIE

Versie 2.4, januari 2021

		Wand- en plafondmontage							
Product (artikelnummer)									
	Vermogen	comfort350 (D73.6LWW2)	comfort700 (C73.6LWW2)	comfort701 (F73.6LWW2)	comfort1030 (G73.6LWW2)	comfort1031 (H73.6LWW2)	comfort1350 (B73.6LWW2)	comfort2000 (A73.6LWW2)	
	Grootte (mm x mm)	175 W 606 x 306	350 W 606 x 606	350 W 1206 x 250	515 W 746 x 606	515 W 1206 x 376	675 W 976 x 606	1025 W 1206 x 746	
Optioneel easyLight classic inclusief dimmer (artikelnummer)		easyLight classicD (LD12.CLA2545)	easyLight classicC (LC12.CLA2545)	easyLight classicF (LF2.CLA2545)	easyLight classicG (LG12.CLA2545)	easyLight classicH (LH12.CLA2545)	easyLight classicB (LB12.CLA2545)	easyLight classicA (LA12.CLA2545)	
	Kamergrrootte na isolatie	7 m ²	14 m ²	14 m ²	21 m ²	21 m ²	27 m ²	41 m ² *	
	goed (50 W/m ²)	4 m ²	7 m ²	7 m ²	10 m ²	10 m ²	14 m ²	21 m ²	
	matig (85 W/m ²)	2 m ²	4 m ²	4 m ²	6 m ²	6 m ²	8 m ²	12 m ²	
	slecht (120 W/m ²)	1 m ²	3 m ²	3 m ²	4 m ²	4 m ²	6 m ²	9 m ²	



smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 1 aansluitkabel.
Artikelnummer: YSC.02201



smartControl draadloze ontvanger voor de smartControl temperatuurregeling, 1 aansluitkabel
Artikelnummer: YSC.00301



smartControl set bestaande uit een smartControl draadloze thermostaat met ontvanger en 2 aansluitkabels.
Artikelnummer: YSC.02202



smartControl draadloze ontvanger voor de smartControl temperatuurregeling, 2 aansluitkabels.
Artikelnummer: YSC.00302



Draadloze thermostaat voor het easyTherm smartControl temperatuurregelingssysteem.
Artikelnummer: YSC.00201

* Indien de ruimte groter dan 30 m² is of L-vormig, dan adviseren wij het gebruik van 2 panelen om de ruimte gelijkmatig te verwarmen.

DE VOORDELEN VAN PERFECTE KWALITEIT



- Zeer hoog stralingsrendement. Door de keramische isolatie en de RVS achterzijde wordt maar liefst 96% van de warmte aan de voorzijde afgegeven.
- Onderhoudsvrij met een zeer lange levensduur van meer dan 20 jaar.
- Eenvoudige plafond- of wandmontage.
- Volledig veilig door geïntegreerde overhittingsbeveiliging.
- Aansturing via draadloze ruimtethermostaat en easyTherm App.
- Dimbare witte ledverlichting met instelbare lichtkleur.
- 5 jaar volledige garantie.